



Scheda Tecnica:

Codice Prodotto

CE 552

Articolo

Carta Patinata Removibile

Descrizione

Carta bianca senza legno monopatinata lucida.

Frontale

Grammatura (gr/m2) 80
Spessore (µm) 68

Adesivo

RMV

Adesivo removibile acrilico in emulsione acquosa. Adesivo per etichette in carta per usi generali. Buone doti di adesività e rimovibilità su gran parte delle superfici. Il grado di rimovibilità è in funzione della superficie e modalità di applicazione. Raccomandati test preliminari di applicazione. Approvato per il contatto indiretto sui prodotti alimentari e per la sicurezza del giocattolo UNI EN 71/3.

Tack (N) vetro FTM-9 >2
Coesione (ore) 1kg FTM8 >0.5
Temperatura di applicazione (°C) >5°C
Temperatura di esercizio (C°) -10°C/+80°C

Siliconata

Carta glassine supercalandrata monosiliconata, colore: bianco. La tinta può subire delle variazioni di nuance.

Utilizzi ed Applicazioni

Carta ad alto grado di lucido superficiale. Ideale per stampe multicolore dove un'eccezionale definizione ed un elevato grado di dettaglio dell'immagine sono richiesti.

Resistenza al ghiaccio



Resistenza all'acqua

Scadenza

2 anni

Le specifiche tecniche riportate sono di natura generale e basate sulle nostre migliori conoscenze tecnico scientifiche, pertanto non è possibile garantire a priori l'idoneità dei nostri prodotti per le modalità di applicazione ed utilizzo finale. Sarà quindi responsabilità del cliente, tramite proprio procedimento di approvazione preliminare, valutare, testare ed assicurare l'idoneità di ciascun prodotto per il proprio utilizzo finale; Rubino SRL non può quindi essere ritenuta responsabile per l'uso finale inadeguato dei suoi prodotti. Queste specifiche tecniche sostituiscono tutte le versioni precedenti. Le informazioni possono essere soggette a modifica senza preavviso.