



Scheda Tecnica:

Codice Prodotto

CE 806

Articolo

Carta Velia

Descrizione

Carta naturale di cellulosa pura, marcata a feltro su entrambi i versi. Trattamento wet strength.

Frontale

| | |
|--------------------|-----|
| Grammatura (gr/m2) | 90 |
| Spessore (µm) | 104 |

Adesivo

RF

Adesivo permanente acrilico in emulsione acquosa. Adesivo con una buona adesione alle superficie umide a basse temperature. Appositamente sviluppato per contenitori in vetro e con un'eccellente resistenza all'immersione in acqua-ghiaccio.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Tack (N) vetro FTM-9 | >12 |
| Coesione (ore) 1kg FTM8 | >2 |
| Temperatura di applicazione (°C) | >5°C |
| Temperatura di esercizio (C°) | -10°C/+75°C |

Siliconata

Carta glassine supercalandrata colore larice

Utilizzi ed Applicazioni

Carte per la realizzazione di etichette di alta qualità, specialmente indicate per il settore enologico (vini, liquori, champagne, acqua,...)
E' consigliabile effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Resistenza al ghiaccio

Resistenza all'acqua



Scadenza

2 anni

Le specifiche tecniche riportate sono di natura generale e basate sulle nostre migliori conoscenze tecnico scientifiche, pertanto non è possibile garantire a priori l'idoneità dei nostri prodotti per le modalità di applicazione ed utilizzo finale. Sarà quindi responsabilità del cliente, tramite proprio procedimento di approvazione preliminare, valutare, testare ed assicurare l'idoneità di ciascun prodotto per il proprio utilizzo finale; Rubino SRL non può quindi essere ritenuta responsabile per l'uso finale inadeguato dei suoi prodotti. Queste specifiche tecniche sostituiscono tutte le versioni precedenti. Le informazioni possono essere soggette a modifica senza preavviso.